

Лак GLANZ 2K ErgoClear

HS463



Срок хранения: 24 месяца
Цвет: прозрачный
Фасовка: 1л

Описание: Обладает хорошей растекаемостью, стойкостью к пожелтению, твердостью, быстрой сушкой, хорошо полируется, надежность нанесения.

Назначение: *Используется для создания двухслойного лакокрасочного покрытия после нанесения базовых красок.*



Лак GLANZ 2K ErgoClear

HS463

Подготовка поверхности:



Заводские или ремонтные покрытия отшлифовать или заматировать



Удалить с поверхности все продукты шлифования, при помощи липкой салфетки осторожно убрать опыл от базовой краски, при необходимости произвести обезжиривание.

Смешивание:



Лак 463 HS + отвердитель
X 463 в пропорции 2:1



16-19 сек/20°C



0-10% разбавитель

Жизнеспособность смеси
4-5 ч/20°C

Нанесение и сушка:



Дюза: 1,3-1,4 мм.
Давление: 2-4 бар.

Количество слоев: 2
Рекомендуемая толщина: 25 - 30 мкм/слой



Межслойная выдержка: 5-10 мин.



ИК сушка: 10 мин.
ОСК: 45 мин./60°C
Воздушная сушка: 12 - 15 часов

