

Лак GLANZ 2K Premium

HS410



Срок хранения: 24 месяца
Цвет: прозрачный
Фасовка: 1л

Описание: Двухкомпонентный акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка. Благодаря оптимально подобранным компонентам экономичен, стоек к ультрафиолету, устойчив к атмосферным и химическим воздействиям.

Назначение: Используется для создания двухслойного лакокрасочного покрытия после нанесения базовых красок.



Лак GLANZ 2K Premium

HS410

Подготовка поверхности:



Заводские или ремонтные покрытия отшлифовать или заматировать



Удалить с поверхности все продукты шлифования, при помощи липкой салфетки осторожно убрать опыл от базовой краски, при необходимости произвести обезжиривание.

Смешивание:



Лак 410 HS + отвердитель
X 410 в пропорции 2:1



16-19 сек/20°C



0-10% разбавитель

Жизнеспособность смеси
2 часа

Нанесение и сушка:



Дюза: 1,2-1,3 мм.
Давление: 2-4 бар.

Количество слоев: 2
Рекомендуемая толщина: 25 - 30 мкм/слой



Межслойная выдержка: 5 - 10 мин.



ИК сушка: 10 мин.
ОСК: 45 мин./60°C
Воздушная сушка: 8 - 10 часов

