

1. АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ СОСТАВЫ



auto refinishing products

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
910.07.0000.1	Серый	1кг	6
910.07.0000.5	Серый	5кг	3
910.07.0000.7	Серый	20кг	1

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 910

Тиксотропный состав на основе битума, обладает антикоррозионными и антигравийными свойствами. Подходит для нанесения на подножки автомобиля, колёсные арки, днище автомобиля и т. п. Имеет отличную адгезию, быстро сохнет и может быть окрашен всеми типами эмалей. Наносится кистью или пистолетом под давлением 5-6 бар. Можно добавлять нитроразбавитель 10-20%.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)



2. ГЕРМЕТИКИ



auto refinishing products

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
920.02.0000.0	Чёрный	100г тюбик	20

ГЕРМЕТИК BODY 920

Чёрный герметик, идеально подходящий для соединения резины с металлом. Также подходит для герметизации стёкол, мест соединения стёкол фар, для приклеивания ковриков и т.п.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
999.03.0001.0	Бежевый	120г тюбик	20
999.03.0000.1	Бежевый	1кг	6
999.03.0000.0	Бежевый	300 мл картридж	12

ГЕРМЕТИК BODY 999

Герметик на основе каучука, идеально подходящий для герметизации корпуса автомобиля. Также подходит для внутренних частей автомобиля, которые не подвергаются прямому воздействию ультрафиолетового излучения. Легко наносится ручным или пневматическим пистолетом. Быстро высыхает, в зависимости от толщины слоя, остаётся эластичным и беззасадочным. После высыхания можно окрашивать всеми типами эмалей.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
115.07.0000.1	Серый	1кг	6
115.07.0000.0	Серый	300 мл картридж	12

ГЕРМЕТИК BODY 115 AUTOSEAL

Герметик на основе рафинированного каучука, разработанный специально для герметизации металлических поверхностей и соединений. Также подходит для внутренних частей автомобиля, которые не подвергаются прямому воздействию ультрафиолетового излучения. Легко наносится ручным или пневматическим пистолетом. Быстро высыхает в зависимости от толщины слоя, остаётся эластичным и беззасадочным. После высыхания можно окрашивать всеми типами эмалей.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

