



ПОЛИЭФИРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ РЕМОНТА ПЛАСТИКОВ



Состав: полиэфирная смола (0,200 кг), отвердитель (0,03 кг) и стеклоткань (0,3 м²).

Характеристика:

Набор состоит из полиэфирной смолы, отвердителя и стеклоткани. Применяется для ремонта поврежденных деталей и восстановления требуемой формы элементов из металла, пластика и т.п.

Назначение:


Ремонтный состав предназначен для заполнения глубоких щелей на металлических поверхностях, а также для укрепления мест, легко поддающихся коррозионным процессам. Обладает хорошей адгезией к реставрируемым поверхностям, может применяться как для ремонта металлических, так и пластиковых деталей кузова. Характеризуется высокой устойчивостью к воздействию температуры (до 120°C), масел, смазок и бензинов.

Арт. №	Упаковка	Фасовка, кг	Кол-во в упаковке
HAS-5741	Банка	0,200	12 шт.

Продукт полностью соответствует государственным требованиям безопасности, а также ISO 9001 и ISO 14001.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев.

ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА



Состав: содержит стирол, специальные добавки и высококачественные наполнители.

Назначение:

Смола для ламинирования на ортофталевой основе с пониженной к 2,5% эмиссией стирола. Применяется для ламинирования вручную и распылением. Характеризуется очень хорошей адгезией к металлу, старым лакокрасочным покрытиям, грунтам 2К, полиэфирным ламинатам и древесине. Полученное в процессе ламинирования покрытие обладает исключительно большой прочностью к механическим напряжениям, вибрациям. Она устойчива к воздействию повышенной температуры, масел, смазок и бензинов. В объединении с тканью либо стекловолокном, применяется для заполнения больших щелей, на металлических поверхностях, укрепляет места, легко поддающиеся коррозионным процессам, а также может применяться при изготовлении и ремонтах лодок и кемпинг-аксессуаров.

Арт. №	Упаковка	Фасовка, кг	Кол-во в упаковке (в комплекте с отвердителем)
HAS-2061	Банка	0,80 + 0,03	12 шт. + 12 отв.
HAS-2078	Банка	5,0 + 0,25	4 шт. + 4 отв.

Продукт полностью соответствует государственным требованиям безопасности, а также ISO 9001 и ISO 14001.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев.