



Матирующая паста.

Назначение:

Подготовка поверхности перед нанесением последующих лакокрасочных покрытий.

Универсальность:

Матирующая паста используется для работы с любыми конвейерными (заводскими) лакокрасочными покрытиями, а так же, с покрытиями ремонтных систем (водорастворимыми, HS, MS, одно- и двухкомпонентными акриловыми, «синтетическими», нитроцеллюлозными и др.).

Особая формула:

Матирующая паста содержит в своем составе лубриканты, благодаря чему равномерно распределяется по поверхности и не пересыхает.

Улучшает адгезию, формирует однородную матовую поверхность, предотвращая проявление риски и возможные отслоения лакокрасочного материала после окраски.

Обладает приятным фруктовым запахом.

Остатки пасты легко удаляются с поверхности.

Достижение наилучшего результата:

- Рекомендуемая температура, для проведения работ: +15-25⁰С.
- Поверхность должна быть чистой.
- Вы можете работать с материалами на основе синтетического войлока типа Scotch-Brit, а также с чистой одноразовой салфеткой.
- Перед началом работы, хорошо встряхните бутыл с пастой.
- Смочите чистой водой используемый абразивный материал, салфетку или обрабатываемую поверхность.
- Для работы необходимо минимальное количество пасты.
- Движение рукой осуществляйте сначала в продольном, а за тем в поперечном направлении так, чтобы каждый проход перекрывал предыдущий.
- Последующее добавление пасты осуществляйте небольшими дозами, по мере уменьшения абразивной способности.
- Использование матирующей пасты, позволяет понизить риск от абразивных материалов градации P800.
- С помощью чистой салфетки, удалите остатки пасты.
- Для очистки поверхности используйте обезжириватель и очищающие составы.
- Поверхность готова к окраске.

