

Растворитель для переходов THIN 890

Описание

Растворитель для переходов THIN 890 – специальный растворитель для нивелирования оптических разниц цвета в местах соприкосновения старого лаково покрытия и ново нанесённого акрилового лака.

Использование

Применять при нанесении

- цветных акриловых эмали
- бесцветных лаков

Вязкость, диаметр покрасочного пистолета, рабочее давление

Продукт поставляется в версии готовой

DIN 4/20°C около 10 сек, Ø1.3÷1.4мм, 3÷4 бара

Правила использования

Растворитель для переходов THIN 890 наносится тонко: 1-2 прохода в местах соприкасания старого и нового лакового покрытия. Возможны 2 метода работы:

Метод 1: (рекомендуемый): Растворитель для переходов тонко наносить сразу после нанесения каждого слоя бесцветного лака или эмали.

Метод 2: Растворитель для переходов тонко наносить сразу после нанесения последнего слоя бесцветного лака или эмали.

Цвет

Бесцветный

Условия и время хранения

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

24 месяца при температуре 20°C

Правила Безопасности

Согласно карте данного продукта

Наша продукция - это результат многолетнего опыта и лабораторных исследований. Мы гарантируем высокое качество при условии строгого выполнения наших инструкций, а также профессионального подхода к работе с нашими продуктами. Мы не несём ответственности за дефекты и брак, если на конечный результат работы имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля

NOVOL Sp. z o.o., Komorniki, PL